

Filtr pro zahradní jezírko s UV-C lampou

Green Reset

Upozornění pro bezpečnost

Aby se Vám nemohly stát žádné škody, musíte dbát na následující body:

1. Důležité: Vždycky vyndávejte ze zásuvky, pokud budete provádět změny nebo veškerou údržbu.
2. Tento produkt vzdoruje atmosférickým vlivům, ale nesmí být ponořen. Když výrobek spadne do vody, nepokoušejte se, ho vytáhnout, ale okamžitě vytáhněte z elektřiny.
3. Výrobek v žádném případě nezvedejte a nepřemisťujte za napájecí kabel.
4. Tento výrobek je filtrace s vestavěnou UV-C Sterilizací, který se může používat jenom v jezírkových biotopech. Nkde jinde nepoužívat.
5. Výrobek nepoužívat v bazénech nebo jinde, kde se nacházejí lidé.
6. Výrobek nepoužívat, když je vidět poškození na napájecím kabelu nebo na zástrčce. Pokud je součást výrobku poškozena musí být vyměněna specialisty.
7. Dětem je přístup nebo použití výrobku zakázáno.
8. Kovový kruh neotevírat a filtrační víko nezvedat, když je pumpa v provozu. Tento postup může být velmi nebezpečný.
9. Elektrické napojení nástroje musí být připojeno podle typového lístku produktu.
10. Pokud je používán prodlužovací kabel, musíte zajistit, že je neprodýšný.
11. **Maximální provozní tlak je 0,4 bar.**
12. Před instalací filtrace zkontrolovat, jestli skleněný válec nebo UV-C-lampa nebo nebyla poškozená při transportu. Pokud ano, donést filtraci zpátky do obchodu a nepokoušet se ho nainstalovat. Lampu nelze provozovat s prasklým válcem.
13. V žádném případě nekoukat nebo nesahat na UV-C-lampu, když je zapnutá. Může dojít k poškozením očí nebo rukou.
14. Tento výrobek byl sestaven pro péči o vodu s teplotou do 35 C°.
15. Když teplota vody klesne pod 0 C°, odpojit napájení proudem a filtraci kompletně vyprázdnit. Je dobře, filtraci v zimě odstranit a skladovat ji na chráněné místo.
16. Filtraci vystavit tak, aby nebyla na místech, kde hrozí nebezpečí zatopení, anebo na místech, kde by filtrace mohla spadnout do vody.
17. **Nástroj nepoužívat bez vody!!!**

Funkční princip filtraci Green Reset

Filtrace NINPHEO byla sestavena tak, aby ve třech filtračních funkcích dodržel ve vašem jezírkovém biotopu čistotu a zdraví.

Mechanická filtrace – Díky speciálním houbám, které vyčistí vše nečistoty ve vašem biotopu.

Sterilizace díky UV-C-záření – Voda protéká přes speciální zařízení, obsahující UV-C lampu a ničí bakterie.

Biologická náň zajišťuje prostor pro život nitrifikačních bakterií, které likvidují likvidují biologický odpad rostlin a živočichů.

Green Reset popis

Před instaací se seznámete s obrázky filtru v originálním návodu výrobce.

Strana 1:

- 1 – těsnění pod krytem UV lampy
- 2 – patice
- 3- UV zářivka
- 4- křemičitý válec UV lampy
- 5 –těsnění válce UV lampy
- 6 – filtrační pěna
- 7- uzavírací spona nádoby
- 8 – o- kroužek – těsnění nádoby

Instalace

Tlakový filtr se umísťuje mimo jezírko. Může být částečně zakopán (pod víko filtru) v zemi, nebo postaven v šachtici. Přívod vody z čerpadla připojte k hadicovému trnu (H) pozice (A)

podle obrázku z originálního návodu a hadici výpustě z filtru zpět do jezírka na trn (B).
 Hadicový výstup (L) pocice C je určena pro připojení hadice k odvodu znečištění filtru při přepnutí páky (D) do pozice čištění (Clean). (E) Průhled pro zjištění funkčnosti UV lampy. Filtr může nabíhat postupně až 6 týdnů, než dosáhne plné účinnosti. K urychlení jeho čistících schopností doporučujeme přidat startovací bakterie.

Technická data:

	Green Reset 25	Green Reset 40
Stupeň ochrany	IP55	IP55
Max. průměr filtraci v mm	380	380
Výška filtraci	460	670
Výkon UV-C-Lampy (Watt)	10	20
Použitelný nejvyšší tlak bar – PSI	0,4	0,4
Počet filtračních houb	2	2
Biologická vložka obr.2	1	1
Průměr vstupu a výstupu (Zoll)	1 ½	1 ½